



FRTSvg 7541

Performance

Smart Device ready


Prix de vente conseillé € 5195

Recommandé pour les professionnels. Par les professionnels.

Cette table réfrigérée GN 1/1 en acier inoxydable conserve les aliments frais jusqu'à 25 % plus longtemps. Grâce à une large plage de températures, un climat parfait est créé pour de nombreux produits, y compris la viande et le poisson. Grâce au cadre chauffé, la condensation et la formation de givre sont exclues et le système de dégivrage par gaz chauds assure un dégivrage automatique rapide. Les tiroirs ont une capacité de charge allant jusqu'à 30 kg et, tout comme les portes à fermeture automatique avec un arrêt de porte à 105°, sont confortables à utiliser.

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériaux du boîtier	Acier nickel chrome
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier nickel chrome
Volume brut total	599 l
Volume utile total	365 l
Nombre de sections	4
Section 1	Porte
Section 2	Porte
Section 3	Porte
Section 4	Porte
Plan de travail	
Classe énergétique	 C
Consommation électrique par an	1074 kWh
Frais d'énergie par an	€ 247,-
Indice d'efficacité énergétique	39,4
Niveau sonore	56 dB(A)
Classe climatique	4
Classe de température	M1
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réglage de la température au départ de l'usine	+4 °C
Réfrigérant	R290

Acier inox / Acier inox
Acier nickel chrome
Acier nickel chrome
599 l
365 l
4
Porte
Porte
Porte
Porte



FRTSvg 7541

Performance

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 5195

Dimensions

Hauteur	81 cm
Largeur	226 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	112,5 cm
Profondeur	68 cm
Hauteur intérieure	57 cm
Largeur intérieure	180 cm
Profondeur intérieure	55 cm
Convient pour	GN 1/1, 530x 325 mm
Poids net / Poids brut	180 kg / 208 kg
Hauteur emballage	990 mm
Largeur emballage	800 mm
Profondeur emballage	2355 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	-2°C à +8°C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	12
dont réglable(s) en hauteur	8
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	30 kg

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Acier nickel chrome
Résistance d'isolation boîtier/porte	60
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, gauche
Poignée	Poignée encastrée
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	A l'extérieur
User interface	électronique tiers
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Pieds réglables en hauteur	6
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	100-150 mm
Enregistrement de la température min./max.	Oui
Interface	RS 485 (en option)

Accessoires

4 wielset met rem	7790636	€ 593,00
Draagrooster roestvrij staal	7790638	€ 150,18
Lagerblok set rechts	7790589	€ 83,54
Lagerblok set links	7790590	€ 83,54
Draagrooster grijs	7790551	€ 71,36