



FFFBvg 5501
Perfection

Smart
Device
ready

Black
Steel

Advies verkoopprijs € 2495

Aanbevolen voor professionals. Door professionals.

In deze statische BlackSteel vriezer met NoFrost ontstaat geen ijsvorming en is handmatig ontdooien niet nodig. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen. Wanneer de deur te lang open staat zorgt het LighAlarm dat dit snel wordt opgemerkt en kan worden opgelost. Door minimale temperatuurschommelingen blijven producten langer vers. Een herinnering kan worden ingesteld. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoeveel dagen overblijven tot de volgende reiniging. Het aanraakdisplay is intuïtief dankzij de symbolen.

Behuizing / Kleur deur	BlackSteel / BlackSteel
Materiaal behuizing	BlackSteel
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	472 l
Netto inhoud totaal	322 l
Energieklasse	 B
Energieverbruik per jaar	1007 kWh
Energieverbruik per 24 uur	2,8 kWh
Energiekosten per jaar	€ 232,-
Energie efficiëntie index	32,9
Geluidsniveau	55 dB(A)
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	L1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	2,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	721 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	200 Wh

FFFBvg 5501
 Perfection
Smart
Device
readyBlack
Steel

Advies verkoopprijs € 2495

Afmetingen

Hoogte	181,8 cm
Breedte	74,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Diepte	76,9 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	111,8 cm
Interieurbreedte	60 cm
Interieurdiepte	51 cm
Geschikt voor	Euronorm 600x400 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	92 kg / 101 kg
Hoogte verpakking	1850 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	840 mm

Vriesdeel

Vriestechiek	NoFrost
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte waarvan verstelbaar	5 4
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Verlichting vriesdeel	LED verlichting

Overige

Materiaal interieur	Kunststof staalgrijs
Isolatiesterkte behuizing/deur	67/67
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	510 mm
Display	Digitaal temperatuurddisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	150-180 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Side-by-side set	9017743	€ 207,04
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Draagrooster	7112588	€ 83,54
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€