

Congélateur



SFFfg 5501/740

Performance

Smart
Frost

Smart
Device
ready


Prix de vente conseillé € 3295

Carrosserie / Couleur porte
Matériaux du boîtier
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume brut total
Volume utile total
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Niveau sonore
Classe climatique
Convient pour un espace non chauffé
Convient pour une température ambiante de

Blanc / Blanc
Acier
Acier
499 l
394 l
516 kWh
€ 119,-
49 dB(A)
7
Non
de +10°C à 35°C

Réfrigérant
Puissance
La production de chaleur en kJ/h
La production de chaleur en Wh

?20 °C
R290
2 A
713 kJ/h
198 Wh



SFFfg 5501/740

Performance

Smart
Frost

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 3295

Dimensions

Hauteur	168,4 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Hauteur intérieure	138,8 cm
Largeur intérieure	58,8 cm
Profondeur intérieure	51,7 cm
Poids net / Poids brut	89 kg / 106 kg
Hauteur emballage	1720 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

Congeler

Système de congélation	SmartFrost
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -9°C à -30°C
Tiroirs de congélation	8
Fluctuation maximale congélateur	3,3 °C
Gradient congélateur	5,4 °C
	38
	89
Nombre de plaques d'évaporateur	5
dont réglable(s)	4
Matériau plateau compartiment congélation	Verre
Résistance tablettes de rangement du congélateur	40 kg

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	63/67
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Surface utile grille	517 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
	Après une panne de courant.
Alarme en cas de panne	Alarme sonore porte ouverte
Alarme porte ouverte congélateur	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Calibrage	Calibrage à 1 point
	Oui
	Oui
	2,8
	-2,1
	19
Interface	WLAN/LAN (en option)
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Rolrails	9592756	€ 139,00
Retrofit temperatuurvoeler	9590145	€ 72,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€