

**SRFfg 3501** Performance



Prix de vente conseillé € 2195


## Coupé du monde extérieur.

Ce réfrigérateur convient pour le stockage en toute sécurité de substances hautement inflammables et sensibles aux explosions. L'intérieur facile à nettoyer, la poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture et la navigation intuitive dans le menu garantissent une utilisation confortable. Des fluctuations de température minimales garantissent la qualité des substances sensibles. Les températures min/max sont enregistrées et peuvent être consultées pendant 42 jours. En cas de dysfonctionnement, la fonction SafetyDevice +2 °C empêche les produits stockés de geler.

Carrosserie / Couleur porte Matériaux du boîtier Matériau de la porte/ du couvercle Volume brut total Volume utile total Consommation électrique par an Frais d'énergie par an Niveau sonore Classe climatique Convient pour une température ambiante de Convient pour une humidité relative maximale Réglage de la température au départ de l'usine Classe de salle blanche GMP Classe de salle blanche selon ISO EN 14664-1 Réfrigérant Puissance La production de chaleur en kJ/h La production de chaleur en Wh Type de compresseur

Blanc / Blanc Acier 344 I 261 I 406 kWh € 93,-48 dB(A) 7 de+10°C à 35°C +5°C

R600a 2 A 388 kj/h 108 Wh



# **SRFfg 3501**

Performance



Prix de vente conseillé €2195

Dimensions	
Hauteur	168,4 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	120,8 cm
Profondeur	65,4 cm
Hauteur intérieure	146 cm
Largeur intérieure	46 cm
Profondeur intérieure	53,7 cm
Poids net / Poids brut	60 kg / 68 kg
Hauteur emballage	1720 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	725 mm

#### Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	3,1 °C
Gradient réfrigérateur	3,6 °C
Temps de préchauffage de +5 °C à +10 °C (vide, +25 °C TU)	40
Temps de préchauffage de +25 °C à +5 °C (vide, +25 °C TU)	34
Système de dégrivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	5
dont réglable(s) en hauteur	4
Matériau tablette de rangement	Verre
Résistance tablette de rangement	40 kg

#### Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	45/57
Porte à fermeture automatique à partir d'é	env. Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble dálimentation	300 cm
Surface utile grille	423 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section r	éfrigérateur extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	
Alarm	ne de température optique et sonore

Alarme d'élévation de la température	
Alarme de	température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Conduit pour détecteur de température extérie	ur Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Calibrage	Calibrage à 1 point
Enregistrement de la température min./max.	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Écart positif maximal de la température par rap	port au point de consigne 1,8
Écart négatif maximal de la température par rap	pport au point de consigne -2,3
Temps de récupération après 1 min d'ouverture	de la porte (Vide, +25 °C TU,

	12
Interface	WLAN/LAN (en option)
Contact sans potentiel	Oui
Agents de nettovage/désinfectants testés	

## Accessoires

selon EN 60068-3)

Classification ATEX

Accessories		
Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Glasplaat compleet met aanslagbeugel	9293493	€ 46,33
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
Scannerrail 435 mm	7435208	€ 5,65
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€

