



### FRFCvg 6501


Perfection


Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 2195

### Creatief met gastronormbakken

De Liebherr FRFCvg 6501 in edelstaal biedt 664 liter dynamische koeling met een Gastronorm 2/1 interieur en een temperatuurbereik van -2°C tot +15°C. Uitvoering met zelfsluitende deur, slot, temperatuuralarm, stelpoten en 5 verstelbare roosters.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	655 l
Netto inhoud totaal	479 l
Energieklasse	 C
Energieverbruik per jaar	635 kWh
Energiekosten per jaar	€ 146,-
Energie efficiëntie index	45,4
Geluidsniveau	49 dB(A)
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2,0 A
Aansluitwaarde in Watt	55 W
Warmteafgifte in kJ/h	408 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	113 Wh



**FRFCvg 6501**

Perfection

Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 2195

**Afmetingen**

Hoogte	201,8 cm
Breedte	74,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Diepte	76,9 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	166 cm
Interieurbreedte	62 cm
Interieurdiepte	53,1 cm
Geschikt voor	GN 2/1 650x530 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	83 kg / 92 kg
Hoogte verpakking	2050 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	840 mm

**Koeldeel**

Instelbereik temperatuur koelen	-2°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Ventilator	PowerCooling
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	6
daarvan in hoogte verstelbaar	5
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting

**Overige**

Materiaal interieur	Kunststof staalgrijs
Isolatiesterkte behuizing/deur	43/57
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	531 mm
Verdamperafdekplaat	Optioneel
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermb beveiliging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	150-180 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

**Accessoires**

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€