



GKPv 1490
ProfiPremiumline

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 6795

Enige waarop is bezuinigd is het energieverbruik

De Liebherr GKPv 1490 is energiezuinig en biedt ruim 1300 liter koelruimte GN 2/1. Het temperatuurbereik is instelbaar tussen de -2°C en +15°C. De edelstalen kast beschikt over voetpedaalopening en is snel schoon te maken dankzij de voorgevormde ribben in de binnenkuip.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Edelstaal
Bruto inhoud totaal	1361 l
Netto inhoud totaal	1056 l
Energieklasse	
Energieverbruik per jaar	1084 kWh
Energiekosten per jaar	€ 249,-
Energie efficiëntie index	46,2
Geluidsniveau	58 dB(A)
Klimaatklasse	5
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	471 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	131 Wh

GKpV 1490
 ProfiPremiumline

 Smart
 Device
 ready

Advies verkoopprijs € 6795

Afmetingen

Hoogte	212 cm
Breedte	143 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	143,3 cm
Diepte	83 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	155 cm
Interieurbreedte	123,6 cm
Interieurdiepte	65 cm
Geschikt voor	GN 2/1 530x650 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	180 kg / 205 kg
Hoogte verpakking	2215 mm
Breedte verpakking	1475 mm
Diepte verpakking	875 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	-2°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	8
daarvan in hoogte verstelbaar	8
Materiaal draagplateau koeldeel	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Draagvermogen plateau in kg	60 kg

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	83 - 60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Bruikbare diepte draagplateau	640 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Pedaaldeuropener	Ja
Slot	Ja
Stelpoten	5
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	120-170 mm
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja

Accessoires

Accessoireset	9595416	€ 364,51
Set swingwielen	9590583	€ 206,00
Side by Side kit (staalgrijs)	9901969	€ 205,79
Leeg	9749235	€ 181,67
CNS-draagrooster	7112904	€ 123,00
Draagrooster, kunststof gecoat	7112908	€ 72,00
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 72,00
Geleider draagrooster links	9001757	€ 19,00
Geleider draagrooster rechts	9001761	€ 19,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€