

Congélateur de boulangerie



BGPv 6570
ProfiLine

No
Frost
Professional

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 4695

Spécial pour le boulanger

Le modèle Liebherr BGPv 6570 est un congélateur de boulangerie avec intérieur en acier nickel chrome de 40x60 cm selon la norme de boulangerie. La plage de température est à réglage graduel digital de -10 °C à -35 °C et l'armoire est équipée de 20 supports de plaque réglables.

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériaux du boîtier	Acier inox
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier inox
Volume brut total	602 l
Volume utile total	365 l
Classe énergétique	
Consommation électrique par an	1874 kWh
Frais d'énergie par an	€ 431,-
Indice d'efficacité énergétique	57,3
Niveau sonore	60 dB(A)
Classe climatique	5
Classe climatique	5
Classe de température	L1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R290
Puissance	4,0 A
La production de chaleur en kJ/h	1088 kJ/h
La production de chaleur en Wh	302 Wh

BGPv 6570
ProfiLine

No
Frost
Professional

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 4695

Dimensions

Hauteur	212 cm
Largeur	70 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,2 cm
Largeur porte ouverte à 90°	70,3 cm
Profondeur	83 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	155 cm
Largeur intérieure	41,0 cm
Profondeur intérieure	65 cm
Convient pour	Euronorm 400x600 mm
Poids net / Poids brut	133,0 kg / 150,0 kg
Hauteur emballage	2220 mm
Largeur emballage	745 mm
Profondeur emballage	875 mm

Congeler

Système de congélation	NoFrost Pro
Système de congélation	Dynamique
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Plage de température congélation	de -10°C à -35°C
dont réglable(s)	20
Matériau plateau compartiment congélation	
Rails porteurs en acier au chrome-nickel, forme de L (1.4301 / AISI 304)	
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg
Hauteur de compartiment maximale	1550 mm

Autre

Design	SwingLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	
Résistance d'isolation boîtier/porte	83 - 60
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée encastrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	380 cm
Grille de fond	Oui
Surface utile grille	640 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Rails de support en L	20
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	4
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	120-170 mm
Limites d'alarme réglables	Oui
Interface	

Accessoires

Meelstoffilter	9590247	€ 368,00
Accessoireset	9027600	€ 181,67
Set swingwielen	9590581	€ 175,00
Potentiaalvrij contact	9592746	€ 156,20
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€