

## Réfrigérateur boulangerie



**BKPv 8420**

ProfiLine

Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 4895

### Pour boulangers cherchant le froid

Le modèle Liebherr BKPv 8420 est un réfrigérateur de boulangerie avec intérieur en acier nickel chrome de 60x80 cm selon la norme de boulangerie. La plage de température est à réglage graduel digital de -5 °C à +15 °C et l'hygrométrie peut se régler au choix sur haut, moyen ou bas.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	856 l
Volume utile total	677 l
Classe énergétique	 C
Consommation électrique par an	765 kWh
Frais d'énergie par an	€ 176,-
Indice d'efficacité énergétique	44,4
Niveau sonore	58 dB(A)
Classe climatique	5
Classe climatique	5
Classe de température	M1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R290
Puissance	4,0 A
La production de chaleur en kJ/h	640 kJ/h

**BKpv 8420**

ProfiLine

Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 4895

**Dimensions**

Hauteur	212 cm
Largeur	79 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	171,2 cm
Largeur porte ouverte à 90°	79,3 cm
Profondeur	98 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	155 cm
Largeur intérieure	60,9 cm
Profondeur intérieure	80 cm
Convient pour	Euronorm 600x800 mm
Poids net / Poids brut	153 kg / 172 kg
Hauteur emballage	2180 mm
Largeur emballage	835 mm
Profondeur emballage	1025 mm

**Réfrigérer**

Plage de température réfrigération	de -5°C à +15°C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Système de réfrigération	Dynamique
Matériau tablette de rangement	
Rails porteurs en acier au chrome-nickel, forme de L (1.4301 / AISI 304)	

**Autre**

Design	SwingLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	
Résistance d'isolation boîtier/porte	83 - 60
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée encastrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	380 cm
Surface utile grille	794 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
	Alarme sonore porte ouverte
Alarme porte ouverte	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Rails de support en L	25
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	4
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	120-170 mm
Limites d'alarme réglables	Oui
Interface	

**Accessoires**

Meelstoffilter	9590247	€ 368,00
Accesoireset	9027600	€ 181,67
Set swingwielen	9590581	€ 175,00
Potentiaalvrij contact	9592748	€ 156,20
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€