

## Réfrigérateur pour la gastronomie



**GKPv 1470**


ProfiLine

Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 5995

### Bonne hygiène et entretien facile

Le modèle Liebherr GKPv 1470 avec intérieur GN 2/1 offre une capacité de réfrigération de plus de 1300 litres. La plage de température est réglable au degré près entre -2 °C et +15 °C. L'armoire tout en acier inoxydable se nettoie facilement grâce aux nervures préformées dans la cuve intérieure.

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériaux du boîtier	Acier inox
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier inox
Volume brut total	1361 l
Volume utile total	1056 l
Classe énergétique	 C
Consommation électrique par an	1031 kWh
Frais d'énergie par an	€ 237,-
Indice d'efficacité énergétique	44
Niveau sonore	58 dB(A)
Classe climatique	5
Classe climatique	5
Classe de température	M1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R290
Puissance	4,0 A
La production de chaleur en kJ/h	471 kJ/h
La production de chaleur en Wh	131 Wh

**GKpv 1470**

ProfiLine

Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 5995

**Dimensions**

Hauteur	212 cm
Largeur	143 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,2 cm
Largeur porte ouverte à 90°	143,3 cm
Profondeur	83 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	155 cm
Largeur intérieure	123,6 cm
Profondeur intérieure	65 cm
Convient pour	GN 2/1 530x650 mm
Poids net / Poids brut	185 kg / 209 kg
Hauteur emballage	2215 mm
Largeur emballage	1475 mm
Profondeur emballage	875 mm

**Réfrigérer**

Plage de température réfrigération	de -2°C à +15°C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	8
dont réglable(s) en hauteur	8
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	60 kg

**Autre**

Design	SwingLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	
Résistance d'isolation boîtier/porte	83 - 60
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, gauche
Poignée	Poignée encastrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	380 cm
Surface utile grille	640 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
	Alarme sonore porte ouverte
Alarme porte ouverte	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Serrure	5
Pieds réglables en hauteur	Acier inox
Matériau pieds réglables en hauteur	120-170 mm
Hauteur pieds réglables	Oui
Limites d'alarme réglables	
Interface	

**Accessoires**

Accesoireset	9595416	€ 364,51
Set swingwielen	9590583	€ 206,00
Side by Side kit (staalgrijs)	9901969	€ 205,79
Potentiaalvrij contact	9592748	€ 156,20
CNS-draagrooster	7112904	€ 123,00
Draagrooster, kunststof gecoat	7112908	€ 72,00
Geleider draagrooster links	9001757	€ 19,00
Geleider draagrooster rechts	9001761	€ 19,00
Draagrooster klein, kunststof gecoat	7112391	€ 19,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€