

Combiné



SCFvh 4002

Perfection

Smart
Device

Prix de vente conseillé € 3295

Deux systèmes de froid distincts

Le Liebherr SCFvh 4002 Perfection combine la réfrigération et la congélation dans un seul appareil compact. Les commandes sont complètement séparées et la température peut être ajustée avec une précision de 0,1°C. Divers systèmes d'alarme et connexions pour un journal central ou un système d'alarme sont disponibles.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	384 l
Volume utile total	264 l
Volume utile réfrigérateur	206 l
Consommation électrique par an	277 kWh
Frais d'énergie par an	€ 64,-
Niveau sonore	48 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	2,0 A
La production de chaleur en kJ/h	290 kJ/h
La production de chaleur en Wh	81 Wh

SCFvh 4002
PerfectionSmart
Device

Prix de vente conseillé € 3295

Dimensions

Hauteur	204,4 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur	65,4 cm
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure congélateur	597 mm
Largeur intérieure congélateur	431 mm
Profondeur intérieure congélateur	435 mm
Poids net / Poids brut	83 kg / 90 kg
Hauteur emballage	2080 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	725 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	3 °C
Gradient réfrigérateur	3,3 °C
	70
	30

Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	5
dont réglable(s) en hauteur	4
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	45 kg
Éclairage réfrigérateur	Colonne lumineuse à LED à gauche

Congeler

Système de congélation	NoFrost
Système de congélation	Dynamique
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto
Plage de température congélation	de -9°C à -30°C
Tiroirs de congélation	3
Fluctuation maximale congélateur	6,4 °C
Gradient congélateur	3,3 °C
	50
	150

Nombre de plaques d'évaporateur	3
Matériau plateau compartiment congélation	Verre
Résistance tablettes de rangement du congélateur	40 kg
Nombre de tiroirs et leur hauteur	
Nombre de tiroirs et leur hauteur	
Éclairage de congélateur	Éclairage LED

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	45/57
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Surface utile grille	423 mm
	Oui

Affichage de la température	Écran couleur tactile 2,4 pouces
Type de bandeau de commande	
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	advanced
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur et congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	

Alarme en cas de panne	Alarme de température optique et sonore en cas de panne de courant, pendant 12 h
Convient pour l'intégration réseau	Oui, standard
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	21 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale	20 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale	23 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	9
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Mémoire températures MIN/MAX	Oui

Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
	Oui
	2
	10

Interface	
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Verdamper afdekplaat, wit	9590391	€ 82,00
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 72,00
Draagrooster kunststof gecoat	7113333	€ 47,00
Draagrooster wit	7113308	€ 47,00
Scannerrail 435 mm	7435208	€ 5,65