

Bakkerij diepvrieskast



BGPv 8470

ProfiLine


No
Frost
Professional

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 5975

Speciaal voor de bakker

De Liebherr BGPv 8470 is een bakkerij vrieskast met chroomnikkelstalen interieur volgens bakkerijnorm 60x80 cm. Het temperatuurbereik is per graad digitaal instelbaar van -10°C tot -35°C. Standaard voorzien van 25 verstelbare plaatsteunen.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Edelstaal
Bruto inhoud totaal	856 l
Netto inhoud totaal	677 l
Energieklasse	 C
Energieverbruik per jaar	1997 kWh
Energiekosten per jaar	€ 459,-
Energie efficiëntie index	41,5
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	L1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	1159 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	322 Wh

BGPv 8470
 ProfiLine

 No
 Frost
 Professional

 Smart
 Device
 ready

Advies verkoopprijs € 5975

Afmetingen

Hoogte	212 cm
Breedte	79 cm
Diepte bij 90° geopende deur	171,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	79,3 cm
Diepte	98 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	155 cm
Interieurbreedte	60,9 cm
Interieurdiepte	80 cm
Geschikt voor	Euronorm 600x800 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	155 kg / 174 kg
Hoogte verpakking	2180 mm
Breedte verpakking	835 mm
Diepte verpakking	1025 mm

Vriesdeel

Vriestechniek	NoFrost Pro
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-10°C tot -35°C
waarvan verstelbaar	25
Materiaal draagplateau vriesdeel	Chroomnikkelstalen draagrails, L-vorm (1.4301 / AISI 304)
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	1550 mm

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	83 - 60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Bruikbare diepte draagplateau	794 mm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Aantal L-draagrails	25
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	120-170 mm
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	RS 485 optioneel

Accessoires

Meelstoffilter	9590247	€ 368,00
Accessoireset	9027600	€ 181,67
Set swingwielen	9590581	€ 175,00
Potentiaalvrij contact	9592746	€ 156,20
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€