

## Congélateur de boulangerie



**BGPv 8470**

ProfiLine

No  
Frost  
Professional

Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 5975

### Spécial pour le boulanger

Le modèle Liebherr BGPv 8470 est un congélateur de boulangerie avec intérieur en acier nickel chrome de 60x80 cm selon la norme de boulangerie. La plage de température est à réglage graduel digital de -10 °C à -35 °C et l'armoire est équipée de 25 supports de plaque réglables.

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériaux du boîtier	Acier inox
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier inox
Volume brut total	856 l
Volume utile total	677 l
Classe énergétique	 C
Consommation électrique par an	1997 kWh
Frais d'énergie par an	€ 459,-
Indice d'efficacité énergétique	41,5
Niveau sonore	60 dB(A)
Classe climatique	5
Classe climatique	5
Classe de température	L1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R290
Puissance	4,0 A
La production de chaleur en kJ/h	1159 kJ/h
La production de chaleur en Wh	322 Wh

**BGPv 8470**  
ProfiLine

No  
Frost  
Professional

Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 5975

**Dimensions**

Hauteur	212 cm
Largeur	79 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	171,2 cm
Largeur porte ouverte à 90°	79,3 cm
Profondeur	98 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	155 cm
Largeur intérieure	60,9 cm
Profondeur intérieure	80 cm
Convient pour	Euronorm 600x800 mm
Poids net / Poids brut	155 kg / 174 kg
Hauteur emballage	2180 mm
Largeur emballage	835 mm
Profondeur emballage	1025 mm

**Congeler**

Système de congélation	NoFrost Pro
Système de congélation	Dynamique
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Plage de température congélation	de -10°C à -35°C
dont réglable(s)	25
Matériau plateau compartiment congélation	
Rails porteurs en acier au chrome-nickel, forme de L (1.4301 / AISI 304)	
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg
Hauteur de compartiment maximale	1550 mm

**Autre**

Design	SwingLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	
Résistance d'isolation boîtier/porte	83 - 60
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée encastrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	380 cm
Surface utile grille	794 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Rails de support en L	25
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	4
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	120-170 mm
Limites d'alarme réglables	Oui
Interface	

**Accessoires**

Meelstoffilter	9590247	€ 368,00
Accesoireset	9027600	€ 181,67
Set swingwielen	9590581	€ 175,00
Potentiaalvrij contact	9592746	€ 156,20
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€